
Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

7510 Novy



Categorie: Dampkap
Merk: Novy
Model: 7510

5 414425 075102

3.064,00€

OMSCHRIJVING

Symbiose van verlichting en efficiënte recirculatie

- 821 geïntegreerd
- Dimbare ledverlichting
- Met witgelakte onderplaat en ledverlichting 2700K (warm white) + sfeerverlichting T5 (warm white)
- Indicatie reiniging vetfilter
- Auto-stop, automatische uitschakeling na 3 uur
- Combinatie van stille recirculatie en verlichting
- Uitgevoerd in solid surface
- Met geluiddemper
- Indicatie van de 3 snelheden + Power-functie
- Naloopstand

Recirculatie

Recirculatie: Om bouwtechnische redenen is een dampkap met luchtafvoer naar buiten in bepaalde

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

woningen niet mogelijk of niet toegelaten. Een recirculatie dampkap is een dampkap die gefilterde kookdampen terugbrengt in de ruimte. Uit de kookdampen worden vetdeeltjes gefilterd door de vetfilter en geurtjes geabsorbeerd door de koolfilter met actieve kool (monoblock filter). Vochtige lucht wordt niet afgevoerd door de dampkap, maar kan via het ventilatiesysteem uit de ruimte verwijderd worden. De meeste Novy dampkappen kunnen met behulp van een extra accessoire uitgerust worden voor recirculatie.

Afstandsbediening

Afstandsbediening: De dampkappen met dit icoontje zijn standaard uitgerust met een afstandsbediening, de andere dampkappen kunnen hiermee ook worden uitgerust, mits bijbestelling van een extra kit.

InTouch

InTouch: InTouch biedt de mogelijkheid om uw Novy dampkap te bedienen vanaf uw Novy inductiekookplaat.

Inbouwhoogte 85 cm

Inbouwhoogte: De inbouwhoogte is de afstand tussen de kookplaat en de dampkap. De inbouwhoogte is van groot belang voor de optimale werking van de dampkap, de maximale inbouwhoogtes worden aangegeven per model.

Randafzuiging

Randafzuiging: Door de plaatsing van een onderplaat onderaan de dampkap wordt de afzuiging geconcentreerd op de randen. In deze versmalde opening is er eveneens een versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de efficiëntie van het afvoersysteem.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit	
Afzuigkracht (hoogste stand)	429
Afzuigkracht (intensief)	497
Afzuigkracht (laagste stand)	185

Algemeen	
Aantal snelheden	4
Geluidsniveau (Maximum)	48
Geluidsniveau (Minimum)	26
Type dampkap	Eilanddampkap

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Recirculatie	✅

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	✅

Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	B
Jaarlijks elektrisch verbruik	40.9
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	C
Wattage verlichting	66

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	180
Breedte	120
Diepte	55
Hoogte	37
Kleur	Wit

Garantie

Aantal jaar extra garantie	3
Extra garantie	✅

Gebruiksgemak

Elektronische bediening	✅
Naloopstand	✅

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter	✅

Uitrusting

Aantal vetfilters	1
Motor inbegrepen	✅
Type vetfilter	Metalen

Veiligheid

Automatische uitschakeling	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		