Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

7809 Novy



Categorie: Dampkap
Merk: Novy
Model: 7809

5 414425 078097

2.354,00€

OMSCHRIJVING

Hoofdvrij koken met een industriële look

- Hoofdvrije dampkap met subtiele ledstrip
- Mogelijkheid om zonder schouw te monteren met afvoer naar achter
- Model 7809 is standaard met recirculatie waardoor afvoer naar buiten overbodig is
- Ledstrip (3000K)

5 jaar garantie

Novy draagt kwaliteit hoog in het vaandel en biedt daarom 5 jaar volledige garantie* op haar Novy dampkappen en inductiekookplaten.

Ecosmart

Ecosmart: extra stille, super-efficiënte, duurzame en energievriendelijke producten.

Inbouwhoogte 60 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Inbouwhoogte: De inbouwhoogte is de afstand tussen de kookplaat en de dampkap. De inbouwhoogte is van groot belang voor de optimale werking van de dampkap, de maximale inbouwhoogtes worden aangegeven per model.

Randafzuiging

Randafzuiging: Door de plaatsing van een onderplaat onderaan de dampkap wordt de afzuiging geconcentreerd op de randen. In deze versmalde opening is er eveneens een versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de efficiëntie van het afvoersysteem.

Recirculatie

Recirculatie: Om bouwtechnische redenen is een dampkap met luchtafvoer naar buiten in bepaalde woningen niet mogelijk of niet toegelaten. Een recirculatie dampkap is een dampkap die gefilterde kookdampen terugbrengt in de ruimte. Uit de kookdampen worden vetdeeltjes gefilterd door de vetfilter en geurtjes geabsorbeerd door de koolfilter met actieve kool (monoblock filter). Vochtige lucht wordt niet afgevoerd door de dampkap, maar kan via het ventilatiesysteem uit de ruimte verwijderd worden. De meeste Novy dampkappen kunnen met behulp van een extra accessoire uitgerust worden voor recirculatie.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	497
Afzuigkracht (intensief)	759
Afzuigkracht (laagste stand)	182
Recirculatie	✅

Algemeen

Aantal snelheden	4
Geluidsniveau (Maximum)	58
Geluidsniveau (Minimum)	37
Type dampkap	Schouwdampkap

Bediening

Afstandsbediening	optional
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	optional

Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch	98.2

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

verbruik	
Lichtefficiëntie	D
Vetfilter efficiëntie	E
Wattage verlichting	20

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	284
Breedte	90
Diepte	64
Hoogte	63
Kleur	Grijs

Garantie

Aantal jaar extra garantie	3
Extra garantie	✅

Gebruiksgemak

Elektronische bediening	✅
Naloopstand	✅

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter	✅

Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Motor inbegrepen	✅
Soort lampen	LED
Type vetfilter	Metalen

Veiligheid

Automatische uitschakeling	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		