

## Q950 Zwart (Paar) KEF



Categorie: Luidspreker  
Merk: KEF  
Model: SP3962BA

0 6 3 7 2 0 3 2 1 5 8 0 3



0 637203 215803 >

1.798,00€

### OMSCHRIJVING

De Q950 is het vlaggenschip van de Q Series, met KEF's kenmerkende Uni-Q driver gekoppeld aan een 200mm lange slag bas unit en bijpassende ABR's. Met de nieuwste ontwikkelingen in weergave en ontwerp brengt de Q950 een hoge resolutie geluid met uitzonderlijke diepte en helderheid.

#### “Sit-anywhere” Uni-Q weergave

De KEF Uni-Q driver plaatst de tweeter in het akoestische hart van de bas/midrange conus, waardoor het akoestische ideaal van een enkele punt bron dichterbij komt dan ooit. Uni-Q levert een gedetailleerder, nauwkeuriger en mooi geïntegreerde driedimensionale geluidsafbeelding, die gelijkmatiger door de kamer verspreid wordt dan met een conventionele luidspreker mogelijk is. Uni-Q's ultra-brede afstraling wordt verder versterkt door KEF's over de tweeterdome geplaatste KEF's 'tangerine' waveguide.

#### Gedempte tweeter buis

Met de aan de achterzijde van de tweeter geplaatste buis wordt de achterwaartse afstraling vanaf de dome gereduceerd. Daarmee wordt weergave van de lagere treble dramatisch verbeterd en een nieuwe inductor met lage vervorming op het crossover zorgt voor een schonere laagweergave.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 18u

<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

## Nieuw ontwerp

De gesloten midrange behuizing bij de vloerstaanders vermindert de belasting op de Uni-Q midrange conus, waardoor helderheid en detail worden verhoogd, terwijl het laag schoner en krachtiger wordt. De helderheid van het middengebied wordt opnieuw verbeterd door aanpassingen aan de mid-bass driver waardoor de DC-blokkerende condensator kan worden weggelaten. Verwijdering daarvan creëert een meer natuurlijke bas-roll-off tussen de drivers.

## Robuuste LF drivers en ABR's

Bas units hebben nu een grotere roll surround die, samen met een nieuwe ophanging, een nog schoner laag bij hoge volumes produceren. Een aangepaste structuur van de conus verbetert de weergave van het middengebied en de doorontwikkelde Auxiliary Bass Radiator (ABR) biedt een nog betere gecontroleerde en indrukwekkende laagweergave.

## SPECIFICATIE

### Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers
Type speaker	Vloerstaander

### Fysieke kenmerken

Breedte	24.4 cm
Diepte	32.8 cm
Gewicht	20,6 kg
Hoogte	106.2 cm
Kleur	Zwart


### Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	15 - 200 W
Gevoeligheid	91 dB

### Audio

Frequentiebereik	44 - 28000 Hz
------------------	---------------

### Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	
Luidsprekerfilters	2,5-weg

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		

Impedantie 8 ohm

---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		