

Ci4100QL KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP3831AA



525,00€

OMSCHRIJVING

Ci4100QL-THX is een in-wall luidspreker gecertificeerd volgens THX SELECT2 standaard. Kennis van het filmproces en van weergave van surround sound is in het hart van ieder THX gecertificeerd 2.1, 5.1 en 7.1 luidsprekersysteem.

Uitgerust met KEF's verfijnde 'sit anywhere' Uni-Q driver array, is de tweeter in het akoestische middenpunt van de bas/middenbereik conus geplaatst. Dit maakt het mogelijk dat de tweeter en woofer als een puntbron functioneren die het geluid wijds en gelijkmatig door de hele kamer verspreidt. In combinatie met het discrete Ultra Thin Bezel- (UTB-) ontwerp met een uiterst dunne zichtbare rand rondom de luidspreker, geeft de Ci Q-serie u een enorme plaatsingsvrijheid voor uw luidsprekers.

Ci4100QL-THX is een in-wall luidspreker gecertificeerd volgens THX SELECT2 standaard. Kennis van het filmproces en van weergave van surround sound is in het hart van ieder THX gecertificeerd 2.1, 5.1 en 7.1 luidsprekersysteem. Ontworpen met kenmerken van professionele studio speakers. THX herschept de tonale balans van de uiteindelijke mix van de filmmaker in uw woonkamer. De resultaten? Actiescènes zijn krachtiger en weergave van dialogen zijn ongekend realistisch.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

THX gecertificeerde in-wall luidsprekers hebben de juiste frequentie karakteristiek en hoge output om de weergave van een luidspreker in een traditionele behuizing te leveren. Dit biedt het beste van twee werelden - THX-surround sound-prestaties van componenten die harmonieus in elk interieur passen.

Prijs per stuk.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker
Type speaker	Inbouw

Fysieke kenmerken

Breedte	12.8 cm
Diepte	8.1 cm
Gewicht	3 kg
Hoogte	49 cm
Kleur	Wit


Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	10 - 150 W
Gevoeligheid	89 dB
Impedantie	4 ohm

Audio

Frequentiebereik	55 - 28000 Hz
------------------	---------------

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	
Diameter Midrange	101 mm
Diameter tweeter	19 mm
Diameter woofer	100 mm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN