Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

RSP-1576MKII Zwart Rotel



Categorie: Versterker
Merk: Rotel
Model: RSP-1576MKII Black

0 67256 32584 11

3.299,00€

OP = OP

OMSCHRIJVING

De RSP-1576MKII ondersteunt thuisbioscopen tot 7.1.4 kanalen voor Dolby Atmos en DTS:Xaudioformatendoor gebruik te maken van de nieuwste Quad-coreDSP van Texas Instruments.

De surroundprocessor maakt gebruik van maar liefst zes befaamde Wolfson DAC's en is voorzien van Dirac Live Full Room Correction en een meetmicrofoon. Dirac Live maakt automatische frequentie-en tijddomeinaanpassingen van 20 Hz tot 20 kHz mogelijk, waardoor optimale prestaties zijn gegarandeerd in thuisbioscopen van elk formaat. Zo kan elkethuisbioscoop perfect worden ingeregeld worden voor de ultieme filmervaring.

Zoals alle Rotel-producten isBalanced Design Conceptthet basisprincipevan de ontwikkeling. Dankzij de opmaat gemaakte en in eigen huis vervaardigde ringkerntransformator zorgt dit vooreen lage vervorming, ruisonderdrukking en akoestische afstemming van alle cruciale audiocircuits. De RSP-1576MKII heeftzeven HDMI 4K HDRvideo-ingangen en twee HDMI 4K HDRvideo-uitgangen. De videoverwerking wordt aangevuld met een rijk scala aan audioingangen, waaronder: XLR, PC-USB (24-bits/192k), optisch (3), coaxiaal (3), RCA-analoog (3), iPod USB, apt-X Bluetooth,7.1 meerkanaals ingang -en voor liefhebbers van het klassieke vinyl is er zelfs een Moving Magnet Phono ingang.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

De instelfuncties bevinden zich op het HDMI-scherm en ook op het display aan de voorzijde, zodat het systeem eenvoudig kan worden geconfigureerd, zelfs als het apparaat op een anderelocatie in een rack is geïnstalleerd.

SPECIFICATIE

3D

Geschikt voor 3D	✅

Aansluitingen

12V trigger out	3
Aantal analoge lijningangen (RCA)	4
Aantal coaxiale ingangen	3
Aantal HDMI-ingangen	7
Aantal HDMI-uitgangen	2
Aantal optische ingangen	3
Aantal phono-ingangen	1
Aantal subwooferuitgangen	2
Aantal USB-poorten	2
Aantal XLR-ingangen (gebalanceerd)	2
HDMI Audio Return Channel (ARC)	ARC
Infraroodingang (IR)	1
Infrarooduitgang (IR)	2
Netwerkaansluiting	❌
Pre-out	12.2
RS-232C	✅
USB-aansluiting	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Algemeen

Aantal audiokanalen	11.1
Type versterker	Voorversterker

Audio

D/A-omvormer	24-bit / 192 kHz
Surroundformaten	DTS-X, Dolby Digital, DTS, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos

Bediening

Afstandsbediening	✅

Connectiviteit

Bluetooth	✅
Wi-Fi	❌

Energieverbruik

Elektrisch verbruik	60
Elektrisch verbruik (stand-by)	0.5

Fysieke kenmerken

Breedte	43.1
Diepte	34.8
Gewicht	8.8
Hoogte	14.4
Kleur	Zwart

Gebruiksgemak

Automatische set-up	Dirac Live

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		