

## PHANTOM E-80 SINGLE PACK Dali



Categorie: Luidspreker

Merk: Dali

Model: 262009

5 7 0 3 1 2 0 1 1 2 2 0 6



5 703120 112206 >

349,00€

### OMSCHRIJVING

CUSTOM INSTALL speaker | Frequency Range 49 - 25,000 | Sensitivity 89,5 dB

Bij de PHANTOM E-80 draait het allemaal om groots geluid. Door gebruik te maken van elk onderdeel van zijn 8-inch woofer, vult hij zelfs zeer grote kamers met geluid, terwijl de bas onder controle blijft. Dit maakt hem perfect als hoofduidspreker in een huiskameropstelling voor zowel een stereo-opstelling als een homecinema-surroundsysteem.

De PHANTOM E-serie

De DALI PHANTOM E-80 is ontworpen voor optimaal gebruik in het plafond, maar werkt ook als hij in de muur wordt gemonteerd. Het draait allemaal om echt hifi-geluid, veelzijdigheid en flexibiliteit. De compacte constructie en het gebruiksvriendelijke kompaspositioneringssysteem maken het plaatsen van de luidspreker voor de optimale geluidservaring zeer eenvoudig. Twee discrete schakelaars bieden audio-aanpassingsopties om ervoor te zorgen dat de luisteraar het meeste uit de luidsprekers haalt, zelfs in kamers die traditioneel moeilijk zijn.

De gekantelde woofer en de enigszins centrale zachte dome-tweeter, vloeien gracieus samen en produceren

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 18u

<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

een rijk gedetailleerd en helder geluidsbeeld. De polypropyleen kegel is beter bestand tegen vocht dan het traditionele DALI kegelmateriaal - houtvezel, waardoor de PHANTOM E-80 flexibel is met betrekking tot plaatsing in overdekte buitenruimtes en badkamers.

Optioneel kan de PHANTOM E-80 worden uitgerust met een vierkant frontrooster.

## SPECIFICATIE

### Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker
Type speaker	Inbouw

### Fysieke kenmerken

Diepte	10,6 cm
Gewicht	2,36 kg

### Audio

Frequentiebereik	49 - 25000 Hz
------------------	---------------

### Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	30 - 150 W
Gevoeligheid	89,5 dB
Impedantie	6 ohm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		