Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

PHANTOM E-50 SINGLE PACK Dali



Categorie: Luidspreker
Merk: Dali
Model: 262004

5 703120 112213

200,00€

OMSCHRIJVING

CUSTOM INSTALL speaker | Frequency Range 58 - 25,000 | Sensitivity 87 dB

Deze compacte plafondluidspreker levert een ongelooflijk heldere en goed gedefinieerde audio-ervaring, en maakt indruk met het niveau van bas dat hij kan produceren, ondanks zijn grootte. Het formaat maakt hem perfect voor een stereo-opstelling in een kleine kamer, of als achterspeakers in een grotere thuisbioscoop.

De PHANTOM E-serie
De DALI PHANTOM E-50 is ontworpen voor optimaal gebruik in het plafond, maar werkt ook als hij in de muur wordt gemonteerd. Het draait allemaal om echt hifi-geluid, veelzijdigheid en flexibiliteit. De compacte constructie en het gebruiksvriendelijke kompaspositioneringssysteem maken het plaatsen van de luidspreker voor de optimale geluidservaring zeer eenvoudig. Twee discrete schakelaars bieden audio-aanpassingsopties om ervoor te zorgen dat de luisteraar het meeste uit de luidsprekers haalt, zelfs in kamers die traditioneel moeilijk zijn.

De gekantelde woofer en de enigszins centrale zachte dome-tweeter, vloeien gracieus samen en produceren een rijk gedetailleerd en helder geluidsbeeld. De polypropyleen kegel is beter bestand tegen vocht dan het

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

traditionele DALI kegelmateriaal - houtvezel, waardoor de PHANTOM E-50 flexibel is met betrekking tot plaatsing in overdekte buitenruimtes en badkamers.

Optioneel kan de PHANTOM E-50 worden uitgerust met een vierkant frontrooster.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker
Type speaker	Inbouw

Audio

Frequentiebereik	58 - 25000

Fysieke kenmerken

Diepte	9.9
Gewicht	1.58

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	40 - 120
Gevoeligheid	87
Impedantie	8