

HIDD8472EV Atag



Categorie:
Merk: Atag
Model: HIDD8472EV



2.899,00€

OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat met geïntegreerde centrale afzuiging, 4 zones, Slider bediening, 83cm, Matzwart

Eenvoudig schoon te maken

De inductiekookplaat en het afzuiggedeelte zijn eenvoudig schoon te maken. De reinigingsindicatie van het vetfilter geeft een seintje wanneer het zwarte RVS filter gereinigd dient te worden, welke eenvoudig in de vaatwasser te reinigen is.

Vlak design

Voorzien van een strak en vlak gietijzeren afzuigrooster zorgt deze inductiekookplaat er voor dat alle kookdampen probleemloos worden afgezogen. Het design kan naadloos geïntegreerd worden in het werkblad, maar uiteraard ook op standaard wijze geïnstalleerd worden (opbouw).

Slimme functies

Met slimme functies als automatische panherkenning herkent de inductiekookplaat wanneer een pan op een

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

kookzone wordt geplaatst en licht automatisch de bijbehorende bediening op. Met de Bridge Induction koppelt u 2 kookzones eenvoudig aan elkaar tot één royale kookzone. Dat geeft u alle ruimte om vis te bereiden in een langwerpige pan, of te grillen op een teppan yaki plaat.

Direct Slide Control

De juiste warmte op het juiste moment is essentieel voor het slagen van een gerecht. Met direct slide control stelt u met een veeg van de vingertoppen het gewenste vermogen in. Daarnaast kunt u met één druk op de pauzetoets een zone naar een zeer laag vermogen (stand twee) laten schakelen.

AutoSync


Met de AutoSync functie hoeft u zich geen zorgen te maken over de juiste instelling van de afzuiging. Want met deze functie stelt de afzuiging zichzelf in naar het ingestelde kookvermogen: hoe hoger het kookvermogen, hoe hoger de afzuiging.

Energiezuinig en geschikt voor recirculatie

Met een energie efficiëntieklasse van A++ voor het afzuiggedeelte van de inductiekookplaat maakt dit apparaat zeer energiezuinig. Daarnaast is de inductiekookplaat geschikt voor afvoer naar buiten als voor recirculatie: gebruik hiervoor de startersset inclusief fijnstoffilter.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	550 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	700 m ³ /h
Recirculatie	




Algemeen

Aantal snelheden	10
Geluidsniveau (Maximum)	66 dB(A)
Type kookplaat	Inductie

Energieverbruik

Energieklasse	A++
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch	28,7 kWh

Functies

Pauze	
Timerfunctie	
Warmhoudfunctie	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig



MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

verbruik
Vetfilter efficiëntie B




Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 7620 W
Breedte 83 cm
Diepte 52 cm
Kleur Zwart




Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones 4
Booster-functies 
Variabele kookzones 

Veiligheid

Kinderbeveiliging 
Overkookbeveiliging 
Oververhittingsbeveiliging 

Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte 
Kookpot/pan detectie 
Naloopstand 

Uitrusting

Type vetfilter Roestvrij staal

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN