

Ci160ES Square / 160 mm (per paar) KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4038AA



334,00€

OMSCHRIJVING

Unprecedented value and performance

Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. Als favoriet van menig architect biedt KEFs E-serie een onovertroffen prestatie voor zijn geld. Hij is met dezelfde precisie ontworpen en geproduceerd als alle andere KEF-luidsprekers en bovendien uitgerust met KEFs beroemde Uni-Q drivertechnologie.

Ci160ES

Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. Als favoriet van menig architect biedt KEFs E-serie een onovertroffen prestatie voor zijn geld. Hij is met dezelfde precisie ontworpen en geproduceerd als alle andere KEF-luidsprekers en bovendien uitgerust met KEFs beroemde Uni-Q drivertechnologie.

Met een gepatenteerde Uni-Q driver functioneren de midrange driver en de tweeter van een luidspreker als één puntbron. Hierdoor geniet de luisteraar overal in de kamer van het wereldberoemde heldere KEF-geluid, zonder zich in de gebruikelijke 'sweet spot' te hoeven bevinden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

De E-serie beschikt tevens over KEFs Ultra Thin Bezel- (UTB-) technologie, waardoor de rand rond de luidspreker nauwelijks zichtbaar is. Afdekplaat en grille zijn bovendien overschilderbaar voor een harmonieuze match met elk interieur.

Alle inbouw-luidsprekers van KEF Ci, inclusief de luidsprekers in de E-serie, zijn vervaardigd volgens weerbestendige constructienormen: de grilles zijn gecoat via een gepatenteerd proces, de luidsprekerunits bevatten vochtbestendige aansluitingen en overige materialen. De gebruikte kunststoffen zijn UV-beschermd. U kunt deze luidsprekers met goed resultaat toepassen in vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers
Type speaker	Inbouw

Fysieke kenmerken

Breedte	22,3 cm
Diepte	8,87 cm
Gewicht	1,4 kg
Hoogte	22,3 cm



Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	10 - 100 W
Gevoeligheid	89 dB
Impedantie	8 ohm

Audio

Frequentiebereik	52 - 20000 Hz
------------------	---------------

Luidsprekeropbouw

Diameter tweeter	16 mm
Diameter woofer	160 mm
Ingebouwde tweeter	
Ingebouwde woofer	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN