

CCE84751FB AEG



Categorie:
Merk: AEG
Model: CCE84751FB



2.594,00€

OMSCHRIJVING

83cm, ComboFlex Bridge, recirculatiemodus, geschikt voor inbouw, facetrand

Jouw keuken, jouw stijl.

Krijg de vrijheid om je keuken te ontwerpen die je nodig hebt. Dit duo combineert een inductiekookplaat met een krachtige geïntegreerde afzuigkap, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over een kookplaat en een aparte afzuigkap. Nu kun je de inrichting van je keuken plannen met alle vrijheid die je creativiteit nodig heeft.

Krijg alle vrijheid bij het ontwerpen van je keuken op je eigen manier

Deze combinatie van een inductiekookplaat met een krachtige geïntegreerde afzuigkap geeft je de vrijheid die je nodig hebt om je keuken te ontwerpen. Nu heb je meer ruimte voor je veelzijdige plannen voor de keuken.

Combineer kookzones voor grotere potten en pannen. Double Bridge

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Heb je een grotere pan voor een stoofschotel? Wil je een grillplaat gebruiken? Nou, met Double Bridge kun je twee kookzones combineren aan beide zijden van de kookplaat om een uniforme warmteverdeling te bieden aan je grote potten en pannen.

Verfris de lucht in de keuken zonder herrie na het koken met Breeze

Als je klaar bent met koken, wil je kunnen genieten van je maaltijd en op discrete wijze de lucht in de keuken verfrissen. De Breeze-functie reinigt de lucht in de keuken zacht, zonder de sfeer te verstoren voor jouw en je gast.

Eenvoudig te reinigen. Eenvoudig te verwijderen. 2-in-1-filter


De 2-in-1-filter combineert een houtskool- en vetfilter en verwijdert zowel geurtjes als vet. Bij een apparaat in recirculatiestand is een 2-in-1-filter nodig. De filter is eenvoudig te verwijderen en kan worden gereinigd in de vaatwasser.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	465 m ³ /h
Afzuigkracht (intensief)	585 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	250 m ³ /h
Recirculatie	

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Type bediening	DirekTouch

Algemeen

Aantal snelheden	3
Geluidsniveau (Maximum)	64 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	54 dB(A)
Inbouwwijze	Inbouw
Type kookplaat	Inductie

Energieverbruik

Energieklasse	A+
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	29 kWh
Vetfilter efficiëntie	B

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7350 W
Afwerking rand	Facet
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	78 cm
Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Nishoogte (minimaal)	21.2 cm
Positie van de dampkap ten opzichte van kookplaat	midden

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Booster-functies	<input checked="" type="checkbox"/>
Met zone koppeling	<input checked="" type="checkbox"/>

Veiligheid

Kinderbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------

Gebruiksgemak

Kookpot/pan detectie	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

Uitrusting

Aantal vetfilters	2
Motor inbegrepen	<input checked="" type="checkbox"/>
Type vetfilter	Aluminium

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		