**Winkel**
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

**ONLINE**
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

# CF-230 Monitor Audio



Categorie: Luidspreker
Merk: Monitor Audio
Model: 5998

5060028971817

425,00€

## OMSCHRIJVING

Monitor Audio flush fit in-ceiling speaker (piece)

De CF230 is het visueel meest discrete luidsprekersysteem van Monitor Audio en biedt een overvloed aan ontwerpmogelijkheden voor integrators, architecten en installateurs. De ingenieus ontworpen retrofit en pre-constructie maken het een droom om te installeren, terwijl de op C-CAM gebaseerde driverarray de uitstekende audio levert waar deze Britse maker beroemd om is.

Kies uit een prachtig verzonken pasvorm of een discrete, randloze retrofit. Er zijn ronde en vierkante opties mogelijk, terwijl verdere keuze wordt geboden door de optie voor plafondmontage of montage in een standaard noppenwandconstructie.

Alleen of in veelvouden gebruikt de CF230 prachtig klinkende audio uit zijn speciaal ontworpen samenvallende driver. Met de innovatieve C-CAM metalen conustechnologie van Monitor Audio en het huisvesten van zowel de bas-midrange driver als de tweeter in een enkele montage-eenheid, is het resultaat een geluid van superieure kwaliteit uit een ongelooflijk compacte driver.

In een pre-constructieopstelling zorgen de CFB3-R & CFB3-SQ voor een naadloos, verzonken uiterlijk. Je krijgt

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |

Powered by Niwzi Media Group

strakke lijnen, zonder schaduw-creërende randen, en verft het rooster zodat het bij het plafond past en de luidspreker verdwijnt nog verder naar de achtergrond.

De CFB3-KIT retrofit installatiekit zorgt op slimme wijze voor een stevige bevestiging achter gipsplaat/Plaatgesteente en vereist slechts drie schroeven om de pasvorm te voltooien. Vergeet het uitsnijden van grote stukken materiaal en zeg vaarwel tegen dure beugelassemblages.

Voeg een subwoofer toe en het resultaat is een diepe bas om het toch al indrukwekkende geluid nog verder te versterken. De driver en het chassis zijn speciaal ontworpen voor dit model en zijn uit één stuk gegoten, wat ruimte bespaart en een maximale drivergrootte mogelijk maakt in vergelijking met de grootte van het rooster. De volledig gesloten achterconstructie en het fijne gaas voorkomen het binnendringen van stof en resterende bouwmaterialen.

Het vermogen van de CF230 om in elke omgeving te passen, opent talloze systeemmogelijkheden. De CF230 is verkrijgbaar in mono- of stereoopstelling en biedt een consistente dekking in een ruimte van ongeveer 3 m², met een plafondhoogte van ongeveer 2,4 m. Hij is gemakkelijk te besturen en dankzij de impedantie van 8 Ohm kan een enkele stereoversterker, zoals de Monitor Audio IA150-2, comfortabel een beugel van CF230's van stroom voorzien.

Ga verder dan een opstelling met vier luidsprekers en een meerkanaalsversterker, zoals de eigen achtkanaals A150-8C van Monitor, werkt onberispelijk goed. Ongeacht de grootte van de ruimte, de CF230-opstelling blijft compact, terwijl hij sonisch een groter gebied beslaat dan een conventionele plafondluidspreker, wat zowel op kosten als op visuele impact bespaart.

Ontworpen en gebouwd door mensen die de wereld van thuistechnologie grondig begrijpen, is de CF230 een shoo-in voor elk aangepast luidsprekerproject.

## SPECIFICATIE

**Algemeen**

| | |
|---|---|
| Type speaker | Inbouw |

**Audio**

| | |
|---|---|
| Frequentiebereik | 100 - 25000 |

**Fysieke kenmerken**

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0.44 |
| Kleur | Wit |

**Luidsprekeropbouw**

| | |
|---|---|
| Diameter tweeter | 19 |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |

**Luidsprekerprestaties**

| | |
|---|---|
| Aanbevolen versterker vermogen | 10 - 30 |
| Gevoeligheid | 82.5 |
| Impedantie | 8 |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig