Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

REFERENCE 2 Meta Centre Channel Speaker WHITE/CHAMPAGNE (per stuk) KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4051AA

0 637203 048739

6.000,00€

OMSCHRIJVING

De maatstaf voor center-luidsprekers

Uitgerust met de 12de generatie Uni-Q®-driverarray met MAT™, heeft de Reference 2 Meta centerluidspreker (die gebruikt kan worden als een links-midden-rechts-luidspreker) het wonderbaarlijke vermogen om u volledig onder te dompelen in zowel muziek als films. The Reference 2 Meta is ontworpen voor mensen met kleinere kamers die een vol en krachtig geluid willen horen.

De maatstaf der maatstaven

Sinds 1973 heeft The Reference voortdurend de norm gesteld voor luidsprekers en geluidsweergave. Als pionier in het gebruik van digitale technologieën om de hoogste geluidsnauwkeurigheid te bereiken, kan elk paar worden afgestemd op de in het laboratorium geteste referentiestandaard met een nauwkeurigheid van 0,5 dB.

Altijd innovatief

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Sinds de eerste Reference-luidspreker hebben KEF-technici voortdurend geïnnoveerd met wat er met The Reference mogelijk is. Baanbrekend in zijn eerste incarnatie, heeft elke volgende iteratie van The Reference bijgedragen aan de wereldwijde kennis op het gebied van akoestiek.

Ontwikkeld, ontworpen en met de hand vervaardigd in het VK

Wij maken al sinds 1961 opmerkelijke, bekroonde luidsprekers in ons hoofdkwartier in Maidstone, Kent. The Reference, ons vlaggenschip van HiFi-luidsprekers, wordt tot op de dag van vandaag in Maidstone ontworpen, ontwikkeld en met de hand vervaardigd.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type speaker	Center

Audio

Frequentiebereik	80 - 35000

Fysieke kenmerken

Breedte	630
Diepte	335
Gewicht	22.8
Hoogte	125
Kleur	Bruin, Wit

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	✅
Diameter Midrange	125
Diameter tweeter	25
Diameter woofer	2 x 165
Ingebouwde mid-range driver	✅
Ingebouwde tweeter	✅
Ingebouwde woofer	✅
Luidsprekerfilters	3-weg

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	50 - 300
Gevoeligheid	86
Impedantie	4

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		