

REFERENCE 2 Meta Centre Channel Speaker BLACK/GREY (per stuk) KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4051BA



5.500,00€

OMSCHRIJVING

De maatstaf voor center-luidsprekers

Uitgerust met de 12de generatie Uni-Q®-driverarray met MAT™, heeft de Reference 2 Meta centerluidspreker (die gebruikt kan worden als een links-midden-rechts-luidspreker) het wonderbaarlijke vermogen om u volledig onder te dompelen in zowel muziek als films. The Reference 2 Meta is ontworpen voor mensen met kleinere kamers die een vol en krachtig geluid willen horen.

De maatstaf der maatstaven

Sinds 1973 heeft The Reference voortdurend de norm gesteld voor luidsprekers en geluidweergave. Als pionier in het gebruik van digitale technologieën om de hoogste geluidsnauwkeurigheid te bereiken, kan elk paar worden afgestemd op de in het laboratorium geteste referentiestandaard met een nauwkeurigheid van 0,5 dB.

Altijd innovatief

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Sinds de eerste Reference-luidspreker hebben KEF-technici voortdurend geïnnoveerd met wat er met The Reference mogelijk is. Baanbrekend in zijn eerste incarnatie, heeft elke volgende iteratie van The Reference bijgedragen aan de wereldwijde kennis op het gebied van akoestiek.

Ontwikkeld, ontworpen en met de hand vervaardigd in het VK

Wij maken al sinds 1961 opmerkelijke, bekroonde luidsprekers in ons hoofdkwartier in Maidstone, Kent. The Reference, ons vlaggenschip van HiFi-luidsprekers, wordt tot op de dag van vandaag in Maidstone ontworpen, ontwikkeld en met de hand vervaardigd.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type speaker Center





Fysieke kenmerken

Breedte 630 cm
Diepte 335 cm
Gewicht 22,8 kg
Hoogte 205 cm
Kleur Grijs, Zwart

Audio

Frequentiebereik 80 - 35000 Hz

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker 
Diameter Midrange 125 mm
Diameter tweeter 25 mm
Diameter woofer 2 x 165 mm
Ingebouwde mid-range driver 
Ingebouwde tweeter 
Ingebouwde woofer 
Luidsprekerfilters 3-weg

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen 50 - 300 W
versterker vermogen
Gevoeligheid 86 dB
Impedantie 4 ohm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN