Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

REFERENCE 4 Meta Centre Channel Speaker WHITE/CHAMPAGNE (per stuk) KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4052AA

0 637203 048784

8.000,00€

OMSCHRIJVING

De maatstaf voor center-luidsprekers

Voor filmliefhebbers die zich willen onderdompelen in de filmische wereld, is The Reference 4 Meta het summum van absolute kwaliteit. Uitgerust met vier basdrivers en een 12de generatie Uni-Q®-driversysteem met MAT™, is deze centerluidspreker (die gebruikt kan worden als een links-midden-rechts-luidspreker) een openbaring op het gebied van helderheid, detail en emotionele diepte.

Sinds 1973 heeft The Reference voortdurend de norm gesteld voor luidsprekers en geluidsweergave. Als pionier in het gebruik van digitale technologieën om de hoogste geluidsnauwkeurigheid te bereiken, kan elk paar worden afgestemd op de in het laboratorium geteste referentiestandaard met een nauwkeurigheid van 0,5 dB.

Altijd innovatief

Sinds de eerste Reference-luidspreker hebben KEF-technici voortdurend geïnnoveerd met wat er met The

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Reference mogelijk is. Baanbrekend in zijn eerste incarnatie, heeft elke volgende iteratie van The Reference bijgedragen aan de wereldwijde kennis op het gebied van akoestiek.

Ontworpen, ontwikkeld en met de hand vervaardigd in het VK

Wij maken al sinds 1961 opmerkelijke, bekroonde luidsprekers in ons hoofdkwartier in Maidstone, Kent. The Reference, ons vlaggenschip van HiFi-luidsprekers, wordt tot op de dag van vandaag in Maidstone ontworpen, ontwikkeld en met de hand vervaardigd.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type speaker	Center

Audio

Frequentiebereik	48 - 35000

Fysieke kenmerken

Breedte	1090
Diepte	463
Gewicht	45.2
Hoogte	125
Kleur	Bruin, Wit

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	✅
Diameter Midrange	125
Diameter tweeter	25
Diameter woofer	4 x 165
Ingebouwde mid-range driver	✅
Ingebouwde tweeter	✅
Ingebouwde woofer	✅
Luidsprekerfilters	3-weg

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	50 - 400
Gevoeligheid	88
Impedantie	4

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		