

## AIP790CRVS Etna



Categorie: Dampkap  
Merk: Etna  
Model: AIP790CRVS



1.379,00€

### OMSCHRIJVING

Plafond inbouwunit, 90x50cm, Inox, Connected

Deze inbouw plafondunit van ETNA is de ideale design oplossing voor een kookeiland en open keuken. De afzuigkap heeft vier standen inclusief intensiefstand. De ETNA AIP790CRVS is een WiFi afzuigkap die behalve met de afstandsbediening ook te bedienen is met de ETNA connect app op je smartphone. Met de app personaliseer en bedien je de afzuigkap eenvoudig op afstand. Zo beheer je bijvoorbeeld de automatische modus of stel je de nalooptestand in. Met de ETNA connect app ben je altijd in control, ook als de batterijen van je afstandsbediening leeg zijn of deze kwijt is. Indien gewenst krijg je automatisch een melding wanneer de filters gereinigd moeten worden of wanneer eventuele koolstoffilters geregenereerd of vervangen moeten worden.

De AIP790CRVS heeft een standaard inbouwhoogte van 35,5 cm met de motor bovenop. Om de plafondunit nog platter in te bouwen, kan de motor ook extern geplaatst worden. Dit kan met de optionele EMP790 externe motor kit. Door gebruik te maken van de afvoer aan een zijkant van de plafondunit in combinatie met standaard platte kanalen van 220x90mm, wordt de inbouwhoogte van de unit verkleind tot slechts 12,5 cm. De motor (met een hoogte van 23,7 cm) kan dan op afstand geplaatst worden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		

De AIP790CRVS is geschikt voor afvoer naar buiten of voor recirculatie. Voor recirculatie zijn er meerdere mogelijkheden. Je kan kiezen voor de HF2016 wasbare koolstoffilters, de HF4003 PlasmaMade filter of voor de HR0008 recirculatie startset + HF3007 fijnstoffilter

### Specificaties

- Breedte 90 cm
- 4 standen inclusief intensiefstand
- Max. afzuigcapaciteit: 285 - 665 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau (min.-max.): 49 - 68 dB(A)
- Energielabel B
- Dimbare led-spots

## SPECIFICATIE

### Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	563 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (intensief)	665 m <sup>3</sup> /h
Afzuigkracht (laagste stand)	285 m <sup>3</sup> /h
Recirculatie	

### Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	51 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	C
Wattage verlichting	2 x 2,1 W

### Algemeen

Aantal snelheden	4
Geluidsniveau (Maximum)	68 dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	49 dB(A)
Type dampkap	Plafonddampkap

### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	224 W
Breedte	90 cm
Diepte	50 cm
Kleur	Zilver

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 18u

<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

### Uitrusting

---

Aantal vetfilters	2
Soort lampen	LED
Type vetfilter	Aluminium

---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		