

R7 Meta Black Gloss (paar) KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4055B1AA

0 6 3 7 2 0 3 0 4 9 7 3 6



5.000,00€

OMSCHRIJVING

Middelgrote drieweg vloerstaande luidspreker

De middelgrote vloerstaande luidspreker uit de R-serie is even krachtig als flexibel. Het 12e generatie Uni-Q®-driversysteem met MAT™ zorgt voor een kristalheldere weergave van muziek en films. De twee 16,5 cm aluminium hybride woofers leveren een nauwkeurige en dynamische bas.

Een icoon geboren uit The Reference

Een reeks geavanceerde technologische innovaties van The Reference voor uitzonderlijke akoestische prestaties.

Metamaterial Absorption Technology

Absorbeert 99% van het ongewenste geluid voor een zuiver en natuurlijk geluid.

Echte basdefinitie

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Hybride aluminium basdrivers met uitgebreide excursie voor een strakke, diepe en gecontroleerde bas.

Uni-Q® van de 12e generatie

Werkt als één enkele puntbron om de 'sweet spot' te vergroten en het geluid gelijkmatiger te verspreiden.

De veelzijdige thuisbioscoop

Met een keur aan bijpassende modellen voor thuisbioscopen is het podium klaar voor een meeslepende filmervaring.

Microvezel voorpaneel

Met 1801 nauwkeurig uitgesneden gaten voor elke driver zijn de prestaties gegarandeerd, zelfs als de drivers afgedekt zijn.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers
Type speaker	Vloerstaander

Fysieke kenmerken

Breedte	311 mm
Diepte	384 mm
Gewicht	29.3 kg
Hoogte	1109 mm
Kleur	Zwart
Kleur/Stijl	Black Gloss

Audio

Frequentiebereik	33 - 50000 Hz
------------------	---------------

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	<input checked="" type="checkbox"/>
Basreflex poort	<input checked="" type="checkbox"/>
Diameter Midrange	125 mm
Diameter tweeter	25 mm
Diameter woofer	2 x 165 mm
Ingebouwde mid-range driver	<input checked="" type="checkbox"/>
Ingebouwde tweeter	<input checked="" type="checkbox"/>
Ingebouwde woofer	<input checked="" type="checkbox"/>
Luidsprekerfilters	3-weg

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	15 - 250 W
Gevoeligheid	88 dB
Impedantie	4 ohm
Kantelfrequentie	400 / 2400 Hz

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		