Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

R7 Meta Black Gloss (paar) KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4055B1AA

0 637203 049736

5.250,00€

OMSCHRIJVING

Middelgrote drieweg vloerstaande luidspreker

De middelgrote vloerstaande luidspreker uit de R-serie is even krachtig als flexibel. Het 12e generatie Uni-Q®-driversysteem met MAT™ zorgt voor een kristalheldere weergave van muziek en films. De twee 16,5 cm aluminium hybride woofers leveren een nauwkeurige en dynamische bas.

Een icoon geboren uit The Reference

Een reeks geavanceerde technologische innovaties van The Reference voor uitzonderlijke akoestische prestaties.

Metamaterial Absorption Technology

Absorbeert 99% van het ongewenste geluid voor een zuiver en natuurlijk geluid.

Echte basdefinitie

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Hybride aluminium basdrivers met uitgebreide excursie voor een strakke, diepe en gecontroleerde bas.

Uni-Q® van de 12e generatie

Werkt als één enkele puntbron om de 'sweet spot' te vergroten en het geluid gelijkmatiger te verspreiden.

De veelzijdige thuisbioscoop

Met een keur aan bijpassende modellen voor thuisbioscopen is het podium klaar voor een meeslepende filmervaring.

Microvezel voorpaneel

Met 1801 nauwkeurig uitgesneden gaten voor elke driver zijn de prestaties gegarandeerd, zelfs als de drivers afgedekt zijn.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers
Type speaker	Vloerstaander

Audio

Frequentiebereik	33 - 50000

Fysieke kenmerken

Breedte	311
Diepte	384
Gewicht	29.3
Hoogte	1109
Kleur	Zwart
Kleur/Stijl	Black Gloss

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	✅
Basreflex poort	✅
Diameter Midrange	125
Diameter tweeter	25
Diameter woofer	2 x 165
Ingebouwde mid-range driver	✅
Ingebouwde tweeter	✅
Ingebouwde woofer	✅
Luidsprekerfilters	3-weg

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	15 - 250
Gevoeligheid	88
Impedantie	4
Kantelfrequentie	400 / 2400