

R11 Meta White Gloss (paar) KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4056A1AA

0 6 3 7 2 0 3 0 4 9 7 8 1



0 637203 049781 >

6.500,00€

OMSCHRIJVING

Het vlaggenschip onder de drieweg vloerstaande luidsprekers

De R11 Meta is de grootste vloerstaande luidspreker in de R-serie. Dankzij de combinatie van 12e generatie Uni-Q®-drivers met MAT™ en vier 16,5 cm hybride aluminium woofers levert hij een verbluffende luisterervaring. Hiermee komen de fijne details van een opname naar voren, terwijl hij tegelijkertijd ruw vermogen en souplesse levert.

Een icoon geboren uit The Reference

Een reeks geavanceerde technologische innovaties van The Reference voor uitzonderlijke akoestische prestaties.

Metamaterial Absorption Technology

Absorbeert 99% van het ongewenste geluid voor een zuiver en natuurlijk geluid.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Echte basdefinitie

Hybride aluminium basdrivers met uitgebreide excursie voor een strakke, diepe en gecontroleerde bas.

Uni-Q® van de 12e generatie

Werkt als één enkele puntbron om de 'sweet spot' te vergroten en het geluid gelijkmatiger te verspreiden.

De veelzijdige thuisbioscoop

Met een keur aan bijpassende modellen voor thuisbioscopen is het podium klaar voor een meeslepende filmervaring.

Microvezel voorpaneel

Met 1801 nauwkeurig uitgesneden gaten voor elke driver zijn de prestaties gegarandeerd, zelfs als de drivers afgedekt zijn.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers
Type speaker	Vloerstaander

Fysieke kenmerken

Breedte	311 mm
Diepte	384 mm
Gewicht	36.5 kg
Hoogte	1296 mm
Kleur	Wit
Kleur/Stijl	White Gloss

Audio

Frequentiebereik	30 - 50000 Hz
------------------	---------------

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	✓
Basreflex poort	✓
Diameter Midrange	125 mm
Diameter tweeter	25 mm
Diameter woofer	4 x 165 mm
Ingebouwde mid-range driver	✓
Ingebouwde tweeter	✓
Ingebouwde woofer	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Luidsprekerfilters

3-weg

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	15 - 300 W
Gevoeligheid	90 dB
Impedantie	4 ohm
Kantelfrequentie	330 / 2500 Hz

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		