Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

R6 Meta Black Gloss (stuk) KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4058B1AA

0 63720 30498 35

1.900,00€

OMSCHRIJVING

Het vlaggenschip onder de drieweg centerkanaalluidsprekers

Uitgerust met hetzelfde 12e generatie Uni-Q®-driversysteem met MAT™ als de stereomodellen van de R-serie voor een perfecte geluidsafstemming en twee krachtige 16,5 cm aluminium hybride woofers, levert de R6 Meta een meeslepende luisterervaring die films tot leven brengt. Deze luidspreker is uiterst veelzijdig en kan worden gebruikt in een LCR-configuratie (Left-Centre-Right).

Een icoon geboren uit The Reference

Een reeks technologische innovaties van topklasse van The Reference voor uitzonderlijke akoestische prestaties.

Metamaterial Absorption Technology

Absorbeert 99% van het ongewenste geluid voor een zuiver en natuurlijk geluid.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Luister op uw manier

Ze zijn veelzijdig en kunnen worden gebruikt in een LCR-configuratie.

Uni-Q® van de 12e generatie

Werkt als één enkele puntbron om de 'sweet spot' te vergroten en het geluid gelijkmatiger te verspreiden.

Perfect afgestemde tonaliteit

Past bij elke vloerstaande luidspreker van de R-serie, met dezelfde Uni-Q®-driversystemen.

Echte basdefinitie

Hybride aluminium basdrivers met uitgebreide excursie voor een strakke, diepe en gecontroleerde bas.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker
Type speaker	Center

Fysieke kenmerken

Breedte	62.5
Diepte	33.9
Gewicht	17.8
Hoogte	20
Kleur	Zwart
Kleur/Stijl	Black Gloss

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	✅
Diameter Midrange	125
Diameter tweeter	25
Diameter woofer	2 x 165
Ingebouwde mid-range driver	✅
Ingebouwde tweeter	✅
Ingebouwde woofer	✅
Luidsprekerfilters	3-weg

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	15 - 250
Gevoeligheid	88
Impedantie	4
Kantelfrequentie	500 / 2400

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		