

R8 Meta White Gloss (paar) KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4059AA



1.600,00€

OMSCHRIJVING

Dolby Atmos surround-luidspreker

De R8 Meta kan dienen als surround- of rear-luidspreker met de geïntegreerde muurbevestiging. Ook kan de luidspreker bovenop een andere luidspreker met Dolby Atmos-hoogte worden geplaatst om geluid van het plafond te weerkaatsen en Dolby Atmos in de kamer te brengen, zonder dat daarvoor een speciale installatie nodig is. Hij beschikt over een 12e generatie Uni-Q®-driversysteem met MAT™ dat het geluid levert voor echte 3D-ervaringen.

Een icoon geboren uit The Reference

Een reeks technologische innovaties van topklasse van The Reference voor uitzonderlijke akoestische prestaties.

Metamaterial Absorption Technology

Absorbeert 99% van het ongewenste geluid voor een zuiver en natuurlijk geluid.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Uni-Q® van de 12e generatie

Werkt als één enkele puntbron om de 'sweet spot' te vergroten en het geluid gelijkmatiger te verspreiden.

Luister op uw manier

Een veelzijdige oplossing die aan de muur kan worden gemonteerd als surround- of rear-luidspreker, of bovenop een andere luidspreker kan worden geplaatst om het geluid via het plafond te weerkaatsen.

Haal Dolby Atmos in huis

Geniet thuis van Dolby Atmos zonder speciale installatie.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers
Type speaker	Opbouw

Fysieke kenmerken

Breedte	17,5 cm
Diepte	25,9 cm
Gewicht	4,5 kg
Hoogte	17,4 cm
Kleur	Wit
Kleur/Stijl	White Gloss

Audio

Frequentiebereik	88 - 19500 Hz
------------------	---------------

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	✓
Diameter Midrange	130 mm
Diameter tweeter	25 mm
Diameter woofer	130 mm
Ingebouwde mid-range driver	✓
Ingebouwde tweeter	✓
Ingebouwde woofer	✓
Luidsprekerfilters	2-weg

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	25 - 150 W
Gevoeligheid	85 dB
Impedantie	4 ohm
Kantelfrequentie	2600 Hz

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		