

TL-SG2210P Gigabit Smart PoE Switch met 8 aansluitingen en 2 SFP slot TP-link



Categorie:

Merk: TP-link

Model: TL-SG2210P V3

6 9 3 5 3 6 4 0 3 0 6 9 8



6 935364 030698 >

135,99€

OMSCHRIJVING

De Gigabit Smart Switch TL-SG2210P van TP-LINK is uitgerust met 8 gigabit RJ45 aansluitingen en 2 SFP sleuven. Alle RJ45 aansluitingen ondersteunen de PoE standaard met een totaal PoE voedingsbudget van 53 W en praktische PoE energiebeheer functies. De switch levert hoge prestaties, QoS op bedrijfsniveau, praktische beveiligingsstrategieën en uitgebreide layer 2 beheerfuncties. De Gigabit Smart Switch TL-SG2210P van TP-LINK is speciaal ontwikkeld voor MKB netwerken die efficiënt netwerkbeheer nodig hebben. De TL-SG2210P beschikt over een uitgebreide reeks functies, zoals Link Aggregation Group, 802.1Q VLAN, Access Control Lists (ACL), Quality of Service (QoS L2 t/m L4), Storm Control en IGMP Snooping, zodat het MKB-bedrijf kan beschikken over een netwerk dat klaar is voor groei, terwijl prestaties en betrouwbaarheid gegarandeerd zijn. Bovendien betekent de eenvoudig te gebruiken webbeheer interface dat instelling en configuratie sneller kunnen plaatsvinden, zodat u hiermee over de ideale oplossing voor uw bedrijfsnetwerk beschikt.

- 8 PoE aansluitingen, met totaal PoE voedingsbudget van 53 W en praktische functies voor PoE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

stroomtoevoerbeheer

- Gigabit Ethernet aansluitingen op alle poorten voor data-overdracht met hoge snelheid
- Geïntegreerde beveiligingsstrategieën zoals 802.1Q VLAN, ACL, Port Security en Storm control beschermen de LAN omgeving
- L2/L3/L4 QoS en IGMP snooping optimaliseren spraak en video applicaties
- WEB/CLI managed modi, SNMP, RMON bieden uitgebreide beheerfuncties
- Innovatieve, energiebesparende techniek bespaart tot 50% energie
-

SPECIFICATIE

Algemeen

Type switch Managed

Fysieke kenmerken

Breedte 209 mm
Diepte 126 mm
Hoogte 26 mm

Energieverbruik

Elektrisch verbruik 53 W

LAN

Power over Ethernet 
(PoE)
Switchingcapaciteit 20

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN